

Robimy taśmy na okrągło



Taśma pakowa PP na kleju Solvent FURNI przeznaczona do łączenia bardziej wymagających typów materiałów, a dodatkowo posiada wyższą odporność i żywotność. Innowacyjność produkcji naszej taśmy FURNI, dedykowanej do przemysłu meblowego oraz troska o środowisko naturalne dały wynik w postaci produktu o znakomitej wydajności. Zakres taśm FURNI idealnie sprawdza się w przetwórstwie pianki, produkcji krzeseł biurowych, mebli tapicerowanych, materacy, łóżek wymagających solidnych i trwałych łączeń opakowań do tak specjalistycznych produktów. Taśma jest dostępna w nawoju na rdzeniu 2 oraz 3 cale. Taśmy dostępne w kolorach : Biały, Brąz, Transparent.

Standardowe rozmiary:

2 cale szerokość – 48mm, 3 cale - 19, 24, 38, 45, 48, 50, 72, 75, 96, 144mm.

2 cale długość - 180m, 3 cale – 45m, 54m, 60m, 66m, 120m, 132m.

Dane techniczne:

Nośnik folia	BOPP
Kleistość (metoda kulki)	4 cm
Przyczepność do stali (dla kąta 180°)	7,5 N/cal
Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągliwość)	140 %
Grubość folii	25 µm
Grubość całkowita	42 µm
Ilość kleju	15 g/m ²
Rodzaj kleju Solvent	Kauczuk naturalny
Temperatura podczas aplikacji	2°C do 45°C
Odporność na temperaturę po aplikacji	-25°C do 65°C

Tolerancja pomiarów +/- 3 %

Istnieje możliwość zmiany rozmiarów produktu na życzenie klienta.

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas testów i analiz przeprowadzonych zgodnie z normami na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Ponieważ wiele czynników może wpływać na parametry techniczne produktów, zalecamy, aby użytkownik przed dokonaniem ostatecznego wyboru sam dokonał weryfikacji czy dany artykuł spełnia jego oczekiwania i wymogi techniczne.

Przechowywanie

Gwarantowana wydajność taśmy w ciągu pierwszych 12 miesięcy. Rolki taśmy należy chronić przed długotrwałym działaniem światła słonecznego i innych źródeł promieniowania UV. Zalecany zakres dla temperatury przechowywania to od 10 do 25 °C. Zalecany zakres wilgotności w pomieszczeniu do przechowywania to od 20 do 80 %.

Bezpieczeństwo

Produkt nie zawiera żadnych niebezpiecznych ani niezdrowych składników. Wszystkie nasze taśmy są zgodne z europejską dyrektywą dotyczącą opakowań 2004/12/C

ADRES : TCM Service Sp. z o.o.

61-619 Poznań, ul. Karpia 27c
tel. centr.: +48 61 826 72 34, fax: +48 61 826 72 98
KRS: 0000 443899 Sąd Rej. Poznań, Nowe Miasto i Wilda VIII Wydz. Gospod. Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 972-124-19-74 Regon: 302271142 BDO 000037980
Kapitał zakładowy: 5 000 000,00 PLN E-mail : biuro@tcmservice.pl <http://www.tcmservice.pl>

