

Robimy taśmy na okrągło

Folia stretch LLDPE otrzymywana przez wytłaczanie metodą wylewu szczelinowego CAST. Folia stretch używana jest do pakowania i zabezpieczania produktów, począwszy od ładunków zbiorczych na paletach, po przedmioty jednostkowe o dużych gabarytach.

Folię stretch charakteryzuje:

Wysoka siła przebicia punktowego,

Dobre właściwości optyczne,

Dobre właściwości kleiste,

Wysoka przezroczystość.



Folia stretch dostępna w kolorach : Transparent.

Folia ręczna 1 opakowanie = 6 rolek, 1 paleta = 252 rolki.

Folia maszynowa 45 szt./pal. 1200 x 800

Standardowe rozmiary:

- ✓ Szerokość – 450mm, 500mm,
- ✓ Grubość - 10µm, 12µm, 15µm, 17µm, 30µm (+/- 1 µm)
- ✓ Nawój – 300m, 450m, 600m, 2050m
- ✓ Waga rolki ręcznej – 2,10kg, 2,33kg, 2,35kg,
- ✓ Waga rolki maszynowej – 17,10kg
Tolerancja pomiarów +/- 5 %

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas testów i analiz przeprowadzonych zgodnie z normami na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Ponieważ wiele czynników może wpływać na parametry techniczne produktów, zalecamy, aby użytkownik przed dokonaniem ostatecznego wyboru sam dokonał weryfikacji czy dany artykuł spełnia jego oczekiwania i wymogi techniczne.

ADRES : TCM Service Sp. z o.o.

61-619 Poznań, ul. Karpia 27c

tel. centr.: +48 61 826 72 34, fax: +48 61 826 72 98

KRS: 0000 443899 Sąd Rej. Poznań, Nowe Miasto i Wilda VIII Wydz. Gospod. Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 972-124-19-74 Regon: 302271142 BDO 000037980

Kapitał zakładowy: 5 000 000,00 PLN E-mail : biuro@tcmservice.pl <http://www.tcmservice.pl>