


Robimy taśmy na okrągło



Doskonała przyczepność



Kauczuk syntetyczny

Taśma pakowa z klejem kauczukowym to taśma jednostronnie klejąca, wykonana na mocnej i wytrzymałej folii PP. Taśmy pakowe z klejem kauczukowym są idealne do zaklejania zarówno lekkich, jak i ciężkich kartonów.

Taśmy dostępne w kolorach : Biały, Brąz, Transparent.



Standardowe rozmiary:

- ✓ Szerokość – 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 45mm, 48mm, 50mm, 72mm, 75mm
- ✓ Długość – 54m, 60m, 66m, 900m, 990m

Dane techniczne:

Nośnik folia BOPP	Hot Melt	Super Hot Melt	Freezer
Kleistość (metoda kulki)	7 cm	5 cm	6 cm
Przyczepność do stali (dla kąta 180°)	12,5 N/cal	15,5 N/cal	13,5 N/cal
Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągliwość)	160 %	160 %	160 %
Grubość folii	25 µm	28 µm	25 µm
Grubość całkowita	45 µm	50 µm	45 µm
Ilość kleju	17 g/m ²	20 g/m ²	17 g/m ²
Rodzaj kleju	Kauczuk syntetyczny	Kauczuk syntetyczny	Kauczuk syntetyczny
Temperatura podczas aplikacji	6°C do 45°C	6°C do 45°C	6°C do 45°C
Odporność na temperaturę po aplikacji	-10°C do 60°C	-10°C do 60°C	-21°C do 45°C

Tolerancja pomiarów +/- 3 %

Istnieje możliwość zmiany rozmiarów produktu na życzenie klienta.

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas testów i analiz przeprowadzonych zgodnie z normami na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Ponieważ wiele czynników może wpływać na parametry techniczne produktów, zalecamy, aby użytkownik przed dokonaniem ostatecznego wyboru sam dokonał weryfikacji czy dany artykuł spełnia jego oczekiwania i wymogi techniczne.

Przechowywanie

Gwarantowana wydajność taśmy w ciągu pierwszych 12 miesięcy. Rolki taśmy należy chronić przed długotrwałym działaniem światła słonecznego i innych źródeł promieniowania UV. Zalecany zakres dla temperatury przechowywania to od 10 do 25 °C. Zalecany zakres wilgotności w pomieszczeniu do przechowywania to od 20 do 80 %.

Bezpieczeństwo

Produkt nie zawiera żadnych niebezpiecznych ani niezdrowych składników. Wszystkie nasze taśmy są zgodne z europejską dyrektywą dotyczącą opakowań 2004/12/C