

Robimy taśmy na okrągło



Taśma pakowa PP oraz PVC na kleju Solvent kauczuk naturalny charakteryzuje się dużą siłą klejenia.

Jest idealna do sklejania ciężkich kartonów i paczek. Dodatkowo jej

zaletą jest możliwość klejenia w wysokich i niskich temperaturach.

Zastosowanie nośnika PVC powoduje dodatkowo dużą

wytrzymałość taśmy na uszkodzenia mechaniczne (nacięcie,

nakłucie, poszarpanie).

Taśmy dostępne w kolorach : Biały, Brąz, Transparent.

Standardowe rozmiary:

- ✓ Szerokość – 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 45mm, 48mm, 50mm, 72mm, 75mm
- ✓ Długość – 54m, 60m, 66m, 900m, 990m

Dane techniczne:



| Nośnik folia | BOPP | PVC |
|--|---------------------|---------------------|
| Kleistość (metoda kulki) | 4 cm | 2 cm |
| Przyczepność do stali (dla kąta 180°) | 7,5 N/cal | 4 N/cal |
| Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągliwość) | 140 % | 75 % |
| Grubość folii | 25 µm | 33 µm |
| Grubość całkowita | 42 µm | 53 µm |
| Ilość kleju | 15 g/m ² | 18 g/m ² |
| Rodzaj kleju Solvent | Kauczuk naturalny | Kauczuk naturalny |
| Temperatura podczas aplikacji | 2°C do 45°C | 10°C do 45°C |
| Odporność na temperaturę po aplikacji | -25°C do 65°C | -25°C do 65°C |

Tolerancja pomiarów +/- 3 %

Istnieje możliwość zmiany rozmiarów produktu na życzenie klienta.

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas testów i analiz przeprowadzonych zgodnie

z normami na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania.

Ponieważ wiele czynników może wpływać na parametry techniczne produktów, zalecamy, aby użytkownik przed dokonaniem ostatecznego wyboru sam dokonał weryfikacji czy dany artykuł spełnia jego oczekiwania i wymogi techniczne.

Przechowywanie

Gwarantowana wydajność taśmy w ciągu pierwszych 12 miesięcy. Rolki taśmy należy chronić przed długotrwałym działaniem światła słonecznego i innych źródeł promieniowania UV. Zalecany zakres dla temperatury przechowywania to od 10 do 25 °C. Zalecany zakres wilgotności w pomieszczeniu do przechowywania to od 20 do 80 %.

Bezpieczeństwo

Produkt nie zawiera żadnych niebezpiecznych ani niezdrowych składników.

Wszystkie nasze taśmy są zgodne z europejską dyrektywą dotyczącą opakowań 2004/12/C

Adres: **TCM Service Sp. z o.o.**

61-619 Poznań, ul. Karpia 27c

tel. centr.: +48 61 826 72 34, fax: +48 61 826 72 98

KRS: 0000 443899 Sąd Rej. Poznań, Nowe Miasto i Wilda VIII Wydz. Gospod. Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 972-124-19-74 Regon: 302271142 BDO 000037980

Kapitał zakładowy: 5 000 000,00 PLN E-mail : biuro@tcmservice.pl <http://www.tcmservice.pl>